

USZCZELNIANIE POŁĄCZEŃ



WYGŁUSZANIE HAŁASU



ZABEZPIECZANIE PODWOZI



1 Bar = 15 PSI

Henkel Polska Sp. z o.o.
Adhesive Technologies
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel. 22 56 56 200

Dane zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny. Prosimy o kontakt z lokalną Grupą Wsparcia Technicznego Henkla w celu uzyskania pomocy i zaleceń dotyczących specyfikacji tych produktów.

Wszystkie użyte znaki towarowe są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Henkla i jego spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

INFORMACJE O PRODUKTACH



TEROSON® MS 9120™

Dostępne kolory: biały, szary, czarny
Opakowanie: 310 ml



TEROSON® MS 9320™

Dostępne kolory: biały, ochra, szary, czarny
Opakowanie: 310 ml



TEROSON ET DOOR EDGE NOZZLE

Dysza skrzydełkowa
IDH 782222



TEROSON ET FLATSTR NOZZLE

Dysza płaskostrumieniowa
IDH 1305486



TEROSON ET WIDESTR NOZZLE

Dysza szerokostrumieniowa
IDH 1470999



TEROSON ET TWIN NOZZLE SPRAY

Dysza natryskowa

SYSTEM PRZEDŁUŻAJĄCY DO DYSZ:



TEROSON ET FLEX HOSE COMPL

Wąż elastyczny, przedłużacz do dysz
IDH 1542651



TEROSON ET DIST FLAT+WIDE

Prowadnica dystansowa do dysz
IDH 1542650

TEROSON ET FLEX HOSE INLINER

Wymienna rurka wewnętrzna do węży elastycznych
IDH 1542651



TEROSON® ET CR HEATINGBOX 2PC

Podgrzewacz walizkowy. Mieści 6 kartuszy aluminiowych, 4 z tworzywa sztucznego lub 4 opakowania foliowe 400 ml lub 600 ml.
IDH 796993



TEROSON® ET CR HEATINGBOX 2PC

Podgrzewacz do kartuszy aluminiowych. Możliwość jednoczesnego podgrzewania 2 kartuszy.
IDH 211556



TEROSON® ET GUN POWERLINE II

Pistolet pneumatyczny. Wyciskanie za pomocą tłoka. Przełożenie pneumatyczne 3:1. Ciśnienie robocze 24 bar (przy max 8 bar zasilaniu).
IDH 960304



TEROSON® ET AIR GUN MULTIPRESS

Pistolet pneumatyczny do wyciskania lub rozpylania masy TEROSON MS 9320 lub TEROSON 9120. Wyciskanie za pomocą tłoka teleskopowego. Max ciśnienie 10 bar.
IDH 142241